



DATENBLATT

Anser X1

Was können wir für Sie tun?

Gerne helfen wir Ihnen bei der Suche Ihrer passgenauen Lösung für die Kennzeichnung und Identifikation. Ob Standardlösung oder die Planung und Entwicklung spezifischer Systeme – Schneider-Kennzeichnung ist Ihr kompetenter Partner.

SERVICEHOTLINE: +49 (0) 711 9539490

www.schneider-kennzeichnung.de



Anser X1 – Inkjetdrucker

X1 - Die Kontrolleinheit

Maximale Anzahl von Druckköpfen	2 (Betrieb an zwei unterschiedlichen Linien möglich)
Anzeige	7" Farb-LCD-kapazitiver Touchscreen (800 x 480 Pixel) (Kompatibel mit den meisten medizinischen und industriellen Handschuhen)
Druckfunktionen	Statische Daten: Text, Logo Dynamische Daten: Zeichenfolge, Umschalttaste, Zähler, Produktionsdatum, Verfallsdatum
Schriftarten und Größenstandard	Arial, andere Truetype-Schriftarten können geladen werden
Barcode-Typen	EAN8, EAN13, EAN14, EAN128, UPCA, UPCE, CODE39, CODE128, ITF14 (SCC-14), NVE18 (SSCC-18), INTERLEAVED5, CODABAR, PDF417, DATAMATRIX, QRCODE, GSI (DATAMATRIX, DATABAR EXP, DATABAR, QRCODE), D'MATRIX 8x32, DUN14, AztecCode
Systemsprache	Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Portugiesisch, Türkisch, Ungarisch, Slowakisch, Tschechisch, Schwedisch, Rumänisch, Serbisch, Bulgarisch, Polnisch (andere Eingabesprachen können hinzugefügt werden)
Kommunikationsprotokolle	TCP IP / UDP, Modbus TCP und ANSER U2 Netzprotokoll
Anschlüsse	2 x USB 2.0-Anschluss, 1 x RS-485- und RS-232-Anschluss, 1 x RJ-45-Anschluss, 1 x Digitaler E / A-Anschluss (1IN & 5 OUT-Pins), 1 x Drehbewegungsgeber 1 x Lichtschranke
Stromversorgung	AC 100V-240V, 50/60 Hz (90 Watt)
Abmessungen und Gewicht	291 x 145,2 mm / 2,12 kg
Betriebsbedingungen	0-40 Grad Celsius Luftfeuchte 0% -90%, nicht kondensierend
IP-Schutzklasse	IP 66
Zubehör (optional*)	Montagematerial, Lichtschranke*, Drehgeber*, Halterungen*, Ampel*

X1 – Der Druckkopf

Drucktechnologie	Hochauflösender Thermo-Tintenstrahldruck
Druckhöhe	Einzeldruckkopf: 12,7 mm (0,5 Zoll) oder 25,4 mm (1,0 Zoll) Stitching: (2 Druckköpfe zusammen): 12,7 mm x 2 = 25,4 mm Druckhöhe (1,0 Zoll) 25,4 mm x 2 = 50 mm Druckhöhe (1,97 Zoll)
Druckauflösung	600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit	30 m/min bei 600 DPI, 300 m/min bei 60 DPI
Druckabstand	6 mm
Betriebsbedingungen	0 - 40 Grad Celsius 0% - 90%, nicht kondensierend
Abmessungen und Gewicht	82 x 30 x 210 mm / 0,46 kg
Druckkopfkabel	Standard: 2m, Optional: 5m, 10m, 15m