



DATENBLATT

EBS 250-C

Was können wir für Sie tun?

Gerne helfen wir Ihnen bei der Suche Ihrer passgenauen Lösung für die Kennzeichnung und Identifikation. Ob Standardlösung oder die Planung und Entwicklung spezifischer Systeme – Schneider-Kennzeichnung ist Ihr kompetenter Partner.

SERVICE HOTLINE: +49 (0) 711 9539490

www.schk.de

Spezifikationen



Technisches

Düsenanzahl	16
Düsendurchmesser	150 µm
Druckbildhöhe	7 bis 27 mm
Mindesthöhe des zu bedruckenden Gegenstandes	ab 35 mm
Texttrennung	frei wählbar in aufeinanderfolgenden Zeilen
max. Zeichenanzahl im Druckerspeicher	1300 (plus Steuerzeichen für eingebaute Fonts)
Anzahl der Textblöcke im Druckspeicher	10, optional 30 (die Texte werden in den Drucker via PC geladen)
Sonderzeichen	nationale, diakritische Zeichen, grafische Info-, Warn- und Transportzeichen
Stromversorgung	Akku mit 3 Li-Ion Zellen
Betriebsdauer bei aufgeladenem Akku	ca. 50 Stunden bei ununterbrochenem Drucken bei 20°C, automatische Anzeige des leeren Akkus
Akku Laden	intelligente Laderegulierung mit externem Ladegerät DC 24V/1A Ladezeit ca. 150 Minuten
Kartuschenvolumen	110 ml, reicht aus für bis zu 110.000 Zeichen (Zeichenmatrix 7x5) bzw. 18.000 Zeichen (Zeichenmatrix 16x10)
Betriebsdruck	0,3 bar bis 0,4 bar intern erzeugt
Arbeitstemperatur	von +5°C bis +40°C
Temperaturbereich für längere Lagerung	- von +1°C bis +45°C für Drucker mit Wassertinte - von -10°C bis +45°C für Drucker mit Aceton- bzw. Ethanolntinte
Luftfeuchtigkeit	bis 95% ohne Kondensation (Bedrucken auch bei Regen möglich, vorausgesetzt, dass die zu bedruckende Oberfläche trocken ist)

Features

Räumliche Arbeitslage des Druckers	beliebig
Grafik (Logo, grafische Sonderzeichen)	standardmäßig können Texte und grafische Symbole mit Hilfe von Windows-Fonts (True Type Emulation) gedruckt werden. Eigene Pictogramme und Logos können mit dem mitgelieferten Software Grafikeditor (16x80 Pixel) oder per .bmp Wandlung (16x200 Pixel) erstellt werden.
Spezialregister	Datum und Uhrzeit in beliebigem Format, Haltbarkeitsdatum, Auf- und Abwärtszähler, Universalzähler (Stück, Paletten usw.)
Druckerprogrammierung	- drahtlose Funkverbindung (Reichweite bis 50m) - Text- und Parameterbearbeitungssoftware, Windows® XP/Vista/7/8 kompatibel - drahtlose Vernetzung von bis zu 20 Druckern, gesteuert durch einen einzelnen PC
Drucktaktung	gleichmäßiges Druckbild durch Geschwindigkeitsmesser in der unteren Führungsrolle
Tinte	erhältlich in leicht austauschbaren Kartuschen, Tinte auf Ethanol-, Aceton- oder Wasserbasis in verschiedenen Farben