



# DATENBLATT

## HS / VS

### Was können wir für Sie tun?

Gerne helfen wir Ihnen bei der Suche Ihrer passgenauen Lösung für die Kennzeichnung und Identifikation. Ob Standardlösung oder die Planung und Entwicklung spezifischer Systeme – Schneider-Kennzeichnung ist Ihr kompetenter Partner.

**SERVICEHOTLINE: +49 (0) 711 9539490**

[www.schk.de](http://www.schk.de)

# Etikettenspender HS, VS



**HS60+** für horizontales Spenden

**VS120** für vertikales Spenden

**VS180+** für Etikettenbreiten bis 180 mm

## Etiketten spenden

### - automatisch oder auf Anforderung

Mit den HS und VS können alle Etikettengrößen einfach gespendet werden. Dabei können die Etiketten gestanzt oder ohne Zwischenraum geschnitten sein. Die äußere Form, ob eckig oder rund, ist beliebig. Auch transparentes Material ist spendbar:

- Bei horizontaler Spenderichtung (HS) wird das Etikett an seiner Unterkante nach oben abgezogen und auf das Produkt aufgeklebt.
- Bei vertikaler Spenderichtung (VS) wird das Etikett an seiner Oberkante nach vorne abgezogen und auf kürzestem Weg zum Produkt aufgeklebt.

Die Modelle „+“ sind zusätzlich mit einem Bedienfeld ausgestattet.

■ Standard □ Option

Etikettenspender		HS	VS	HS <sup>+</sup> , VS <sup>+</sup>
	Materialien	Papier, Textil, Kunststoffe auf Rolle, gittergestanzt oder geschnitten, optional: Leporello		
	Vorschubgeschwindigkeit bis mm/s	200		100 / 200
<b>Aufwickler</b>	Trägermaterial bis mm	155		
	Außendurchmesser			
<b>Etikettensensor</b>	Abtastung	Etikettenvorderkante		
	Abstand zur Anlegekante mm	5 - 55		
	Höhe Vorspende mm	4 - 18		
<b>Anschlüsse</b>	Spenden auf Anforderung über externes Signal			■
	Kaltgerätesteckdose	Netzspannung		
	Netzschalter	EIN, AUS		
Gerätespezifisch		HS60, VS60	HS120, VS120	HS180 <sup>+</sup> , VS180 <sup>+</sup>
<b>Etiketten</b>	Rolle Außendurchmesser bis mm	200		
	Breite <sup>1)</sup> mm	8 - 65	20 - 120	80 - 180
	Höhe Einfachnutzen mm	5 - 300	8 - 600	20 - 600
	Höhe Mehrfachnutzen mm	5 - 110	8 - 110	20 - 110
<b>Gerätemaße und -gewichte</b>	Breite x Höhe x Tiefe mm	180 x 250 x 360	230 x 250 x 360	300 x 250 x 360
	Gewicht kg	3,3	3,6	4

<sup>1)</sup> inklusive Trägermaterial



Weitere Informationen unter [www.cab.de/hsvs](http://www.cab.de/hsvs)